CLASS E

ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ



южнокорейский производитель отопительного оборудования

DAESUNG CLASS E

современный газовый котел для дома





Площадь отопления до 250 M^2



Медный теплообменник (99.99%)



Встроенный циркуляционный насос.



Комнатный термостат (опция)



Производительность горячей воды до 14,3 л/мин.

Модель				E12	E14	E17	E20	E21	E24	E25
Назначение				Настенный двухконтурный котел						
Тип газа				Природный/ Сжиженный						
кпд	%			91						
Номинальная мощность	Отопление	кВт		12 14		17	21		25	
	ГВС	кВт			17 21			ź	25	
Площадь отопления		M ²		120	140	170	200	210	240	250
Диапазон регулировки температуры	Отопление		°C	40~80						
	ГВС		-C	37~60						
Рабочее давление	Макс.	Отопление	бар	3						
		ГВС								
		Отопление ГВС								
Производительность ГВС	ΔT=25°C				9.7	12.1	14.3			
	ΔT=40°C		л/м	6.1 7.5 9.0						
Номинальный расход	Природный		м³/ч	1.4	1.63	1.98	2.44 2.91		91	
газа (Отопление)	Сжиженный		кг/ч	1.4	1.21	1.47	1.8	1.82 2.17		.17
Давление газа на входе	Природный			10~25						
	Сжиженный		мбар	25-35						
Напряжение			В/Гц	46						
·				<u> </u>						
Расход электричества			Вт	102 110						
Диаметры дымохода			ММ	60/100(80/80)						
Размер соединительных труб	Отопление			G 3/4						
	ГВС		дюйм	G 1/2						
	Газ			G 3/4						
Размер			ММ	700X410X325						
Bec			КГ	33 34						